


KARTA PRODUKTOWA




Kominek parowy/ water vapor fireplace
INVAPO C2200

DIMENSIONS/ WYMIARY CAŁKOWITE :2200mm x 500mm (+198) x 400mm



Type - For recessed installation
 Typ - do zabudowy w
 otworze/wnęce
 (min.2200mmx500mm
 x400mm).
 Standing on adjustable legs/
 stojący na regulowanych
 nóżkach.




C1800 equipped with two cassettes/ Model C2200 wyposażony w dwie kasety,
 Model of the two cassettes used/ Model użytej kasety - 2x Cassette 1000 Retail Multi /Projects Multi
 efekt płomienia Multicolor - Optimyst®
 Backlighting/ Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassettes capacity: 4,8 liters/ poj. kaset 4,8L
 Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h
 Glass panels included – curved, antisol 4mm 1szt; Szyba w zestawie -zaokrąglone, antisol 4mm 1pcs
 glass dimensions: 2110mmx130mm
 Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo
 Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/
 możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny z palety RAL)
 Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version,
 connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej
 podłączenie do sieci
 Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 470W+470W
 Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE
 Weight/Waga netto/brutto - 69kgs/86kgs

Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe(included in the price/w cenie):


- Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku
- Remote control/ pilot zdalnego sterowania
- App access – control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu
- Power supply/ zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Type C plug/ wtyczka standardowa typu C
- Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm, two separatly power cord/ dwa oddzielne przewody zasilające.
- Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowana na magnetycznych uchwytych.



The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasety



Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/
 Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (również w przypadku zabudowy)



*Artificial log set must be ordered separately; it is not included in the package! /
 *Polana ze sztucznych drewnien należy domawiać oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!



Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

